

LEISTUNGSERKLÄRUNG

nr. 02/2015

REVISION: 3

SEITE: 1/1

| | |
|---------------------------------------|---|
| Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | Außenwanne + verzinkte Gitter B125 - Typ M AVZ102-R103 |
| Verwendungszweck: | Gehwege, Fußgängerzonen und Flächen ähnlicher Art, Flächen zum Stehen und Abstellen von Autos auch auf Böden. |
| Hersteller: | Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809 |
| Bevollmächtigter Vertreter: | wurde nicht ernannt |

| | |
|--|---|
| Beurteilung gemäß harmonisierter Norm: | EN 1433:2002/A1:2005 |
| Gemeldetes Subjekt: | --- |
| System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | 3 |
| Kennnummer der notifizierten Stelle: | Protokoll über die Prüfung der Eigenschaften Nr.1020 – CPR - 030050974, von 26. 1. 2015, NB 1020 TZUS Niederlassung 0300 – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň |

MERKMALE:

| Wesentliche Merkmale | Eigenschaften | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|
| | Typ M | |
| Wasserdichtheit | Keine undichten Stellen | EN 1433:2002/A1:2005 |
| Maximale Belastung | B125 | EN 1433:2002/A1:2005 |
| Tragfähigkeit, Verformung unter Belastung | Anforderung nach Tab. 11 sind eingehalten | EN 1433:2002/A1:2005 |
| Dauerhaftigkeit | Nicht relevant, da nur für Betonrinnen erforderlich | EN 1433:2002/A1:2005 |

Material: Polypropylen mit
 Die Einlassgitter: verzinkter geschweißter Stahl
 Abmessungen: L = 1 000 mm, b = 100 mm, h = 100 mm

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



In Břeclav 13.08.2024

Ing. Radoslava Kostková
 Bevollmächtigter für Qualität



15

Hersteller: **Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35,
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809**

Leistungserklärung Nr. 02/2015
NB 1020 TZUS Niederlassung 0300 – Plzeň

Außenwanne + verzinkte Gitter B125 - Typ M
AVZ102-R103

| Wesentliche Merkmale | Eigenschaften | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|--|
| | Typ M | |
| Wasserdichtheit | Keine undichten Stellen | EN 1433:2002/A1:2005 |
| Maximale Belastung | B125 | EN 1433:2002/A1:2005 |
| Tragfähigkeit, Verformung unter Belastung | Anforderung nach Tab. 11 sind eingehalten | EN 1433:2002/A1:2005 |
| Dauerhaftigkeit | Nicht relevant, da nur für Betonrinnen erforderlich | EN 1433:2002/A1:2005 |

Gehwege, Fußgängerzonen und Flächen ähnlicher Art, Flächen zum Stehen und Abstellen von Autos auch auf Böden.