

ERKLÄRUNG DER EIGENSCHAFTEN

FORMULÁŘ Č. F-048-U, r. 3

Nr. 10/2013

REVISION: 3

LIST: 1/1

Produktname: (Produktgruppen)	Rohrbelüfter
Produkt-Lagernummer:	APH50, APH75, APH110
Verwendungsbestimmung:	Für die Belüftung der Abwasserrohrleitungen
Hersteller:	Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809
Bevollmächtigter Vertreter:	wurde nicht ernannt

Beurteilung gemäß harmonisierter Norm:	EN 12380
Gemeldetes Subjekt:	---
System zur Bewertung und Prüfung der Stetigkeit von Eigenschaften:	4
Prüfunterlagen zur Konformitätsbewertung	APH50 – NR 44/2013/1/N137 APH75 – NR 44/2013/2/N137 APH110 – NR 44/2013/1/N137

Merkmale:

Grundlegende Charakteristika	Eigenschaften		Harmonisierte technische Spezifikation
	APH50, APH75	APH110	
Klassifikation	All	All	EN 12380
Luftdichtigkeit	Entspricht den Anforderungen	Entspricht den Anforderungen	EN 12380
Dauerhaftigkeit	Entspricht den Anforderungen	Entspricht den Anforderungen	EN 12380
Funktionsfähigkeit (Kapazität der Luft bei 250 Pa)	1,11 – 1,41 l/s	2,26 – 2,42 l/s	EN 12380
Funktionsfähigkeit (Es öffnet des Drucks)	(-95) – (-112) Pa	(-98) – (-115) Pa	EN 12380

Die Produkteigenschaften entsprechen den in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften.

Die Ausstellung dieser Erklärung der Eigenschaften erfolgt auf ausschließliche Verantwortung des Herstellers

In Břeclav, 19. 7. 2022

Lenka Čermáková
Bevollmächtigter für Qualität



13

Hersteller: Alcadrain, s. r. o., Komunardů 1626/35, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25655809

Erklärung der eigenschaften Nr.: 10/2013

Rohrbelüfter:
APH50, APH75, APH110

Grundlegende Charakteristika	Eigenschaften		Harmonisierte technische Spezifikation
	APH50, APH75	APH110	
Klassifikation	All	All	EN 12380
Luftdichtigkeit	Entspricht den Anforderungen	Entspricht den Anforderungen	EN 12380
Dauerhaftigkeit	Entspricht den Anforderungen	Entspricht den Anforderungen	EN 12380
Funktionsfähigkeit (Kapazität der Luft bei 250 Pa)	1,11 – 1,41 l/s	2,26 – 2,42 l/s	EN 12380
Funktionsfähigkeit (Es öffnet des Drucks)	(-95) – (-112) Pa	(-98) – (-115) Pa	EN 12380

Für die Belüftung der Abwasserrohrleitungen